

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser røgalarm batteri, 10 års levetid, hvid, IP20

El-nr.:
1026004131

CCT599002

EAN-nr: 3606482046900

Egenskaber

Produktserie	Wiser
Område	Wiser
Produktmærke	Schneider Electric
Kompatibilitet	Wiser hub generation 2
Produkt- eller komponenttype	Røgdetektor
Applikation	Early detection of smouldering fires and open fires
Mobile App navn	Wiser Home
elektronisk følertype	Photo-elektrisk sensor
Emballering	Karton

Produktinformationer

Farve	Hvid (RAL 9003)
Forsyning	Batteri
[Us] forsyningsspænding	3 V DC
batteritype	Lithium 3 V
Batterilevetid	10 år
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
Aftastningstype	Varme Røg
funktion tilgængelig	Lokal alarm stilkfunktion selvtest af røgdetektering
Teknologitype	Lysspredning (Tyndall-effekt)
Måletype	Rød
Betjening	Knap (test-/stillefunktionstest)
, der er forbundet	40 til trådløs alarm
RF-område	50 m indendørs 40 m indendørs
hornniveau	85 dB ved 3 m, minimum
Tidsforsinkelsesområde	10 min (hush)
lokal indikering	Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery Visuel: 1 LED (grøn) til forbindelsestilstand Lyd: signal (grøn) Lyd: alarm
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal (bagsiden af enheden)

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Materiale	Termoplastisk
Installationstype	Indendørs
Montering af enheden	Overflade
Monteringsfæste	Loft Vægmontering
Montagemuligheder	Fastgøres med skruer
Højde	89 mm
Bredde	89 mm
Dybde	33,5 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Temperatur ved drift	0...45 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-20...60 °C
Relativ luftfugtighed	0...95 %
Productcertificeringer	Activfire
Standarder	AS 3786

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,800 cm
Pakke 1 Længde	12,800 cm
Pakke 1 Vægt	291,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	7,437 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	576
Pakke 3 Højde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	192,752 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	Dba5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	3
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Udtageligt batteri	Ja
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







