



Datastik RJ45 Cat 6A S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Actassi, godkendt til 4PPoE. 12 stk.

El-nr.:

1088019452

VDIB1771XU12

EAN-nr: 3606480384769

Egenskaber

Område	Actassi
Produkttype	RJ45-udtag
Leveringsomfang	Integreret et stykke design
Farve	Ledningsholder: mørkeblå (ABS + PC) Konnektor: mørkegrå (ABS + PC)
Farvekode	568 A/B
Emballering	Karton
Pakkestørrelse	Sæt med 12
Farve	Ledningsholder: mørkeblå Konnektor: mørkegrå

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial isolationsmodstand: >= 500 MOhm ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
holdbarhed	750 kredsløb
Koblingsdæmpning	>= 35 dB ved 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guld belagt i henhold til IEC 60603-7
Trækkraft	50 N gennem 60 s
Tværgående konverteringstab	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB ved 1...500000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Kabel udvendig diameter	0,9...1,4 mm
kompatible LAN-kabeltyper	UTP
Kommunikations netværks kategori	6A
understøttede applikationer	10GBASE-T
protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Transmissionsfrekvens	0...500 MHz
Type af aftryk	S-One DPM

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Materiale	ABS + PC: ledningsholder ABS + PC: konnektor
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa
Farve	Mørkegrå

Miljø

driftstemperaturområde	-40...70 °C
klimatisk kategori	40/070/21 (21 dage)
Flammemodstand	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,800 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Længde	3,500 cm
Pakke 1 Vægt	9,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	4,200 cm
Pakke 2 Bredde	18,200 cm
Pakke 2 Længde	8,400 cm
Pakke 2 Vægt	128,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	1008
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	12,340 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	7
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja