



## VVS 153483-316

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Tile til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

## VVS 153483-116

Purus Multiflex Ø110 mm lodret udløb m/flange til smørremembran, 3 sideindløb 1XØ32 mm 2XØ40 mm, Rist/ramme til klinkegulv u/vandlås MaxiOne, VA-Godkendt. Til beton/klinkegulv

## Specifikationer

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>VVS nummer</b>       | 153483-316        |
| <b>Dimension</b>        | Ø110 mm           |
| <b>Funktion</b>         | Lodret udløb      |
| <b>Gulvbelægning</b>    | Klinker/fliser    |
| <b>Gulvkonstruktion</b> | Betongulv         |
| <b>Materiale</b>        | Plast (PP)        |
| <b>Størrelse</b>        | 155×155 mm        |
| <b>Tryk Flow Temp</b>   | 1,3 l/s           |
| <b>Vare farve</b>       | Grå               |
| <b>Version</b>          | Med rist og ramme |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>VVS nummer</b>       | 153483-116            |
| <b>Dimension</b>        | Ø110 mm               |
| <b>Funktion</b>         | Lodret udløb          |
| <b>Gulvbelægning</b>    | Klinker/fliser, Beton |
| <b>Gulvkonstruktion</b> | Betongulv             |
| <b>Materiale</b>        | Plast (PP)            |
| <b>Størrelse</b>        | 155×155 mm            |
| <b>Tryk Flow Temp</b>   | 1,3 l/s               |
| <b>Vare farve</b>       | Grå                   |
| <b>Version</b>          | Med rist og ramme     |

