


Geberit Silent-db20 bøjning



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

EGENSKABER

- Kan afkortes
- Ben langt
- Slidstærk
- Optimalt lyddæmpende
- UV-beständig

TEKNISKE DATA

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
305.150.14.1	184546056	56	56	15	7.5	4.5	3.5
307.150.14.1	184546075	70	75	15	8	5	3.5
308.150.14.1	184546090	90	90	15	10	5.5	5.5
310.150.14.1	184546110	100	110	15	10	6	5.5
312.150.14.1	184546135	125	135	15	11.5	6.5	6.5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
315.150.14.1	184546160	150	160	15	13	7.5	8
305.300.14.1	184541056	56	56	30	7.5	4.5	3.5
307.300.14.1	184541075	70	75	30	8	5	3.5
308.300.14.1	184541090	90	90	30	10	6.5	4.5
310.300.14.1	184541110	100	110	30	10	6	4.5
312.300.14.1	184541135	125	135	30	11.5	6.5	6
315.300.14.1	184541160	150	160	30	15.7	15.7	7
305.450.14.1	184537056	56	56	45	7.5	4.5	3
306.450.14.1	184537063	60	63	45	7.5	5	2.5
307.450.14.1	184537075	70	75	45	8	5	2.5
308.450.14.1	184537090	90	90	45	10	5.5	4
310.450.14.1	184537110	100	110	45	10	6	4
312.450.14.1	184537135	125	135	45	11.5	7.7	5

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	x cm	x1 cm	K cm
315.450.14.1	184537160	150	160	45	15.5	9.5	8
305.670.14.1	184534056	56	56	67	7.5	5.5	2
307.670.14.1	184534075	70	75	67	8	6	2
308.670.14.1	184534090	90	90	67	10	7	3
310.670.14.1	184534110	100	110	67	10	8	2.5