


Geberit Silent-db20 grenrør 45°



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

EGENSKABER

- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

TEKNISKE DATA

Opbevaringstemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 maks. cm
305.054.14.1	184557056	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1.5
306.054.14.1	184557062	60 / 56	63	56	45	19.5	6.5	13	13	2
306.064.14.1	184557063	60 / 60	63	63	45	19.5	6.5	13	13	2
307.054.14.1	184557073	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3.5
307.074.14.1	184557075	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 maks. cm
308.054.14.1	184557087	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	184557089	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	184557090	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2.5
310.054.14.1	184557106	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.074.14.1	184557108	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5.5
310.084.14.1	184557109	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4.5
310.104.14.1	184557110	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	184557133	125 / 100	135	110	45	34.5	11.5	23	23	6.5
312.124.14.1	184557135	125 / 125	135	135	45	34.5	11.5	23	23	5
315.144.14.1	184557160	150 / 150	160	160	45	41.5	14	27.5	27.5	7