

Datablad - Fernco reduktions overgangsmanchet

Fernco overgangsmanchetter er fremstillet til at imødekomme de skærpede krav på det Danske marked.

Fleksible overgangsmanchetter giver en sikker, tæt, løsning til at forbinde rør med forskellige udvendige diametre. Koblingen er en trinformat støbt termoplast-manchet, der har forskellige diametre i hver ende. Muffen er monteret med to 1.4401 (316) spændebånd i rustfrit syrefast stål.

Den fleksible overgangsmanchet kan også bruges til at forbinde alle traditionelle og nye rørsystemer, inklusive dobbeltvæggede plastrør, hvor rør med forskellige diametre skal forbindes og er testet til 0,5 bar.

- Fernco koblinger leveres med spændebånd i 1.4401 AISI (316) rustfrit syrefast stål.
- Koblinger er udført i termoplast materiale og har en god syreressistens.
- Koblingerne er termisk bestandige til: -34 til +40°C | - Kortvarig belastning: Maks. +60°C. 2-3 min.
- Koblinger i termoplast har uovertruffen UV-resistens og kan dermed bruges over jord.



Fordele:

- Giver en hurtig og effektiv metode til at forbinde rør af forskellige materialer og udvendige diametre.
- Velegnet til brug på ethvert rørmateriale.



VA-godkendt Godkendelse
VA 2.23/19494