

Produktdatablad

Specifikationer



Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 1 række 18 moduler Hvid RAL9003 uden dør

El-nr.:

3316413647

R9H18841

EAN-nr: 3606481899620

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkt- eller komponenttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
antal 18 mm moduler pr række	18
Medfølgende udstyr	1 x afdækningsplade 1 x terminalblok tilbehør 1 x jordingsterminal blok 1 x DIN-skinne 1 x forside afdækning 1 x label beskytter 1 x bagplade
type af dør	Uden
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Farve	Kapsling: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

Kapslingsmontage	Overflade
antal vandrette rækker	1
[In] mærkestrøm	63 A
Skinne type	DIN
Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
Antal klemrækker	1 jord med 24 udgående
Fordelerblok for afgange	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² til jord
Kasplingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	357 mm
Højde	250 mm
Dybde	120 mm
Land	Danmark

Miljø

Brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til EN/IEC 62262

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Overspændingskategori	Klasse II
Omgivende lufttemperatur under drift	-15...60 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	25,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Længde	35,700 cm
Pakke 1 Vægt	1,340 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	16 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	9 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0.7 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for installationsfasen [A5]	1 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	6 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	25 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	14
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja