



## Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 3 rækker 18 moduler Hvid RAL9003 uden dør

El-nr.:

3316413663

R9H18843

EAN-nr: 3606481899644

### Egenskaber

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Område                       | Resi9                                                                                                                                                           |
| Produktnavn                  | Resi9 CX                                                                                                                                                        |
| Produkt- eller komponenttype | Kapsling                                                                                                                                                        |
| Kapslingstype                | Fordelingskapsling                                                                                                                                              |
| antal 18 mm moduler pr række | 18                                                                                                                                                              |
| Medfølgende udstyr           | 4 x afdækningsplade<br>1 x terminalblok tilbehør<br>2 x jordingsterminal blok<br>3 x DIN-skinne<br>1 x forside afdækning<br>3 x label beskytter<br>1 x bagplade |
| type af dør                  | Uden                                                                                                                                                            |
| Standarder                   | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                                                                                                                                     |
| Farve                        | Kapsling: hvid (RAL 9003)                                                                                                                                       |

### Produktinformationer

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsmontage                               | Overflade                                                                                                   |
| antal vandrette rækker                         | 3                                                                                                           |
| [In] mærkestrøm                                | 90 A                                                                                                        |
| Skinne type                                    | DIN                                                                                                         |
| Kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke | Standard                                                                                                    |
| Antal klemrækker                               | 1 jord med 14 udgående<br>1 jord med 24 udgående                                                            |
| Fordelerblok for afgange                       | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> til jord<br>3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsmateriale                             | Selvslukkende material                                                                                      |
| Bredde                                         | 357 mm                                                                                                      |
| Højde                                          | 500 mm                                                                                                      |
| Dybde                                          | 120 mm                                                                                                      |
| Land                                           | Danmark                                                                                                     |

### Miljø

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Brandmodstand | 650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11 |
|---------------|----------------------------------------|

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP kapslingsklasse                   | IP30 uden dør i henhold til EN/IEC 60529<br>IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529 |
| IP kapslingsklasse                   | i henhold til EN/IEC 62262                                                          |
| Overspændingskategori                | Klasse II                                                                           |
| Omgivende lufttemperatur under drift | -15...60 °C                                                                         |

## Forpakningsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 12,500 cm |
| Pakke 1 Bredde          | 36,500 cm |
| Pakke 1 Længde          | 52,500 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 2,620 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | IT |
|-----------------|----|

## Garanti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)



### Miljøfodaftryk

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 24 kg CO2 eq.                           |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 13 kg CO2 eq.                           |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]        | 1 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]        | 2 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 8 kg CO2 eq.                            |
| Miljømæssige oplysninger                                   | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

## Use Better



### Materialer og emballage

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast | 25 %                                                             |
| Pakke med genbrugspap                                    | Yes                                                              |
| Emballage uden plast                                     | Nej                                                              |
| SCIP-nummer                                              | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                             |
| EU RoHS-direktivet                                       | <a href="#">Kompatibel</a>                                       |
| Reach-forordning                                         | <a href="#">Produktet indeholder ikke SVHC over det tilladte</a> |
| OECD's PFAS-forordning                                   | <a href="#">Varen indeholder PFAS-kemikalier</a>                 |
| Status som halogenfri                                    | Produktet indeholder halogener over grænseværdierne              |
| PVC fri                                                  | Ja                                                               |

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Genvindingspotentiale, i % | 14                                          |
| Cirkularitetsprofil        | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                | Ja                                          |