

# Produktdatablad

Specifikationer



## Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 2x13 moduler Hvid

El-nr.:  
3316413760 R9H13422

EAN-nr: 3606480928475

### Egenskaber

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Område                        | Resi9               |
| Produkt- eller komponenttype  | Dør                 |
| Tilbehør/reservedele kategori | Tilbehør til skaber |
| Kompatibilitet type           | Resi9 kapsling      |

### Produktinformationer

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fronttype                     | Transparent                                                 |
| Antal vandrette rækker        | 2                                                           |
| Antal moduler á 9 mm          | 26                                                          |
| Antal 18 mm moduler pr. række | 13                                                          |
| Antal 18 mm moduler           | 26                                                          |
| Standarder                    | IEC 60670-1-24<br>IEC 61439-3<br>IEC 61439-1                |
| Brandmodstand                 | 750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11                      |
| IP kapslingsklasse            | IP40 i henhold til EN/IEC 60529                             |
| IP kapslingsklasse            | IK08 i henhold til IEC 62262<br>IK08 i henhold til EN 50102 |
| Nettovægt                     | 550 g                                                       |
| Bredde                        | 247,5 mm                                                    |
| Højde                         | 370,5 mm                                                    |
| Dybde                         | 27 mm                                                       |
| Farve                         | Hvid (RAL 9003)                                             |

### Miljø

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Omgivende lufttemperatur under drift | -15...60 °C |
|--------------------------------------|-------------|

### Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde          | 26,000 cm |
| Pakke 1 Længde          | 37,000 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 480,000 g |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype af pakke 2   | S04        |
| Antal enheder i pakke 2 | 16         |
| Pakke 2 Højde           | 30,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 40,000 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vægt            | 8,310 kg   |
| Enhedstype af pakke 3   | P12        |
| Antal enheder i pakke 3 | 192        |
| Pakke 3 Højde           | 100,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Længde          | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 111,720 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | IT |
|-----------------|----|

## Garanti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodafttryk

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 8 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 4 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]        | 0.4 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]        | 0.6 kg CO2 eq.                          |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0 kg CO2 eq.                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 3 kg CO2 eq.                            |
| Miljømæssige oplysninger                                   | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

## Use Better



### Materialer og emballage

|                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast | 86 %                                                            |
| Pakke med genbrugspap                                    | Yes                                                             |
| Emballage uden plast                                     | Nej                                                             |
| SCIP-nummer                                              | 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7                            |
| EU RoHS-direktivet                                       | <a href="#">Kompatibel</a>                                      |
| Reach-forordning                                         | <a href="#">Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte</a> |
| OECD's PFAS-forordning                                   | <a href="#">Ingen OECD PFAS Chemicals til stede</a>             |
| Status som halogenfri                                    | Produktet indeholder halogener over grænseværdierne             |
| PVC fri                                                  | Ja                                                              |

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Genvindingspotentiale, i % | 14                                          |
| Cirkularitetsprofil        | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                | Ja                                          |