

Produktdatablad

Specifikationer



Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tilbehør: dør 4x13 moduler Hvid

El-nr.:
3316413786 R9H13424

EAN-nr: 3606480928499

Egenskaber

Område	Resi9
Produkt- eller komponenttype	Dør
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør til skaber
Kompatibilitet type	Resi9 kapsling

Produktinformationer

Fronttype	Transparent
Antal vandrette rækker	4
Antal moduler á 9 mm	26
Antal 18 mm moduler pr. række	13
Antal 18 mm moduler	52
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1-24
Brandmodstand	750 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP40 i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til IEC 62262 IK08 i henhold til EN 50102
Nettovægt	850 g
Bredde	247,5 mm
Højde	620,5 mm
Dybde	27 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)

Miljø

Omgivende lufttemperatur under drift	-15...60 °C
--------------------------------------	-------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	24,800 cm
Pakke 1 Længde	62,000 cm
Pakke 1 Vægt	862,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	108
Pakke 2 Højde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	108,960 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	6 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	4 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	88 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
OECD's PFAS-forordning	Ingen OECD PFAS Chemicals til stede
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	14
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja