

Produktdatablad

Specifikationer



RCBO kombiafbryder, Acti9 iC60, 4P, 20A, 30mA, B-karakteristik, klasse A, 72 mm, 6000 A/ 6 kA

El-nr.: 3322050599 A9D87420

EAN-nr: 3606481157560

Egenskaber

Område	Acti9
Produktnavn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkt- eller komponenttype	Kombiafbryder (RCBO)
Kort navn på enheden	iC60 RCBO
Applikation	Forsyning
Beskrivelse af poler	4P
Antal beskyttede poler	4
[In] mærkestrøm	20 A
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	B
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Egnet for adskillelse	Nej i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker	NF VDE IMQ KEMA-KEUR

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udgående
[Ue] nominel driftsspænding	380...415 V AC 50 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	3...5 x In
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
Brydeevne	6000 A Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % x Icn at 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 % x Icu at 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Nominel brudbelastning	Idm 6000 A ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Begrænsningsklasse	"1" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] isolationsspænding	500 V AC 50 Hz

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontakt positions indikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON, OFF, fejludkobling
Monteringstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne
Kompatibel med sløjfeskinne og fordelerblokke	Top eller bund: JA Bund: Bi-connect terminal
Tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78 mm
Nettovægt	423 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm² stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² Fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) i henhold til IEC 60529 IP20 i henhold til IEC 60529
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Tropetilpasning	2
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,800 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	10,300 cm

Pakke 1 Vægt	438,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,200 cm
Pakke 2 Længde	25,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,388 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	18
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	8,974 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PT
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Miljømæssige oplysninger

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Nej

Emballage uden plast

Yes

SCIP-nummer

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

EU RoHS-direktivet

[Overholder undtagelser](#)

Reach-forordning

[Reference contains SVHC above the threshold](#)

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Returnering

Ja

WEEE-mærkning



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.