

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 RCCB fejlstrømsafbryder XP 2P 40 A 30mA klasse A, 36 mm

El-nr.:

3322096883

R9R35240

EAN-nr: 3606481905109

Egenskaber

Område	Resi9
Produktnavn	Resi9 RCCB
Produkt- eller komponenttype	Fejlstrømsafbryder (RCCB)
Beskrivelse af poler	2P
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
Nominel brudbelastning	Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008
Betinget mærkekortslutningstrøm	Inc 6 kA
Kvalitetsmærker	KEMA

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
[Ui] isolationsspænding	440 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Monteringstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Nettovægt	190 g
Indstøbningsdybde	44 mm
Farve	Hvid

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	15 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Overspændingskategori	III
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...40 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...80 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	198,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	11,148 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	42 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	3 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	39 kg CO2 eq.
CO2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.7 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja
Silikonefri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	59
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.