


Specifikationer



3322097031

A9Z51440

EAN-nr: 3606489502799

Område	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iID
Produkt- eller komponenttype	Fejlstrømsafbryder (RCCB)
Kort navn på enheden	iID
Applikation	Lader til elkøretøj
Beskrivelse af poler	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse B-EV
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA

Placering af enheden i systemet	Udgående Indgående gruppe
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsuafhængig
Nominel brudbelastning	Idm 1500 A Im 1500 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontakt positions indikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikering	Trip indikator ON/OFF indikation
Monteringsstilstand	Clip-on
Monteringsfæste	35 mm DIN skinne

Antal moduler á 9 mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Nettovægt	415 g
Farve	Hvid (RAL 9003)
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	15000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² stiv Dobbel terminal front1...25 mm² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm² Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 "IEC/EN 62423"
Productcertificeringer	CCC KC
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, "3 kA" i henhold til EN/IEC 61008-1
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Længde	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	439,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,271 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	216
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	109,168 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	73 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	6 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne
PVC fri	Ja
Silikonefri	Nej

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	56
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative

