

Produktdatablad

Specifikationer



Fejlstrømsafbryder (RCCB), ID, 4P, 40A, A-type, 30mA

El-nr.:
3322235136 23513

EAN-nr: 3303430235132

Egenskaber

Produktnavn	ID
Produkt- eller komponenttype	Fejlstrømsafbryder (RCCB)
Kort navn på enheden	ID RCCB
Beskrivelse af poler	4P
Neutral position	Højre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Klasse A
nominel brudbelastning	Im = 630 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	Inc 20 kA 40 A

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udgående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 61008
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Elektromagnetisk
[Ui] isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til IEC 60947-3
Stødstrøm	250 A
Type af betjening	Vippearm
Monteringstilstand	Fast
Monteringsfæste	35 mm symmetrisk DIN skinne
Tilslutningsafstand	18 mm Imellem faser
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	75 mm
Nettovægt	0,45 kg
Farve	Grå

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Beregnet for hængelåse	Låsbar
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker1...25 mm² Fleksibel Type klemrækker1...35 mm² stiv
Ledningslængde	15 mm
Tilspændingsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 61008
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 61008
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Omgivende lufttemperatur under drift	-25...40 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	343,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	9,748 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	67 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	61 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	9eea112b-7a70-4cda-bc13-77311268df66
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produktet indeholder halogener over grænseværdierne

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	59
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.