

32 MM XSPEED 750N / R50



Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1402583
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	50
Antal meter pr. pakke	50
Vægt	5,6 kg
xSpeed	32 mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	24,2 mm
Ydre diameter	32 mm
m/emballage	50 m
m/palle	600 m

Tekniske funktioner

Materialer	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Laveste temperatur ved installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Højeste temperatur ved installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

DGNB
EPD

<https://pmflex.dk/wp-content/uploads/sites/28/2021/08/DGNB-Criterion-ENV1.2-16-50-xSpeed-750-N.pdf>

