

Elma BM031 sand RMS AC tangamperemeter

0-600A AC



Elma BM031 er et lille og handy tangamperemeter for måling af sand RMS AC strøm. Med det handy tangamperemeter, er det muligt, at måle strømme helt op til 600A og multimeterfunktionen gør det muligt at måle spænding, modstand og gennemgang. AmpTip funktionen giver mulighed for at måle strømme i området fra 0-60A med ekstra stor nøjagtighed.

Elma BM031 er forsynet med belyst display, min/max/relativ, datahold, peakhold samt berøringsfri spændingsindikering. Elma BM031 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V / KAT IV 300V og leveres komplet i taske inkl. prøveledninger, batteri og dansk betjeningsvejledning.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC

Måleområde: 0.0 V - 600.0 V

Spændingsmåling, DC

Måleområde: 0.0 V - 600.0 V

Strømmåling, AC

Måleområde: 0.00 A - 600.0 A

Tangvidde

Tangvidde: 26 mm

Modstand og gennemgang

Måleområde: 0.0 Ω - 6.000 k Ω

Gennemgangstest:

Ja

Tangamperemeter

Valg af måleområde: Manuelt/automatisk

Strømmåleområde AC: 0.00 A - 600.0 A

Strømmåleområde DC:

Modstandsmåling: Ja

Sand RMS-måling:	Ja
Gennemgangstest:	Ja
Display og indikering	
Display:	Digitalt display, baggrundsbelyst
Standarder og normer	
Instrumentegenskaber:	IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61010-2-033,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Sikkerhedskategori	
IEC 61010-1 målekategori:	CAT III 600 V,CAT IV 300 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaline (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	188 mm x 66 mm x 32 mm
Vægt	
Nettovægt:	158 g
Tangamperemetre	
Tangvidde (mm):	26
Strømmåling, AC (A):	600
Display :	Baggrundsbelyst LCD
Spændingsmåling:	AC/DC
Sand RMS:	Ja
Batteri:	2 stk, AAA, Inkl.
Vægt (g):	158
Dimensioner HxBxD (mm):	188 x 66 x 32

Tilbehør

EAN	EL- NR	Produkt
200150		Kalibrering af tangamperemeter
5703534830307	8798324045	Elma TS24 Prøveledningssæt m. 2/4mm probe, silikone
5706445410057	6398910291	Trådføler type-K med bananstik