

tesa® Professional 66001

Plastering sPVC

Produkt Information

Robust sPVC-pudsetape

Produktbeskrivelse

En god pudsetape bør kunne bruges til mere end blot afdækning. tesa® sPVC Pudsetape tilbyder også den klæbestyrke og robuste opbygning, der gør det muligt at tape genstande fast på plads samt samle dem, for eksempel for at holde dem sorteret og klar til senere brug.

Til alle disse formål har tapen god vejrbestandighed, da den bevarer sin klæbeevne ved en række temperaturer, fra typiske forårs-/efterårstemperaturer (+5 °C og derover) til sommerhede med kraftig sol (+60 °C). Sammen med UV-bestandighed i op til seks uger er pudsetapen velegnet til at holde så længe, som dit arbejde kræver, at den bliver siddende.

Valget mellem orange eller gul bærefarve øger tapens praktiske anvendelighed, da den også kan bruges til for eksempel at markere forskellige anvendelser. Naturgummi-klæberen hæfter endda på let ru overflader, såsom en række facadeoverflader. Dermed er tesa® sPVC Pudsetape et godt supplement til enhver værktøjskasse.

Egenskaber

- Robust sPVC-bæremateriale kombineret med kraftig klæber af naturgummi gør det muligt at samle genstande eller fastgøre dem på plads
- Klæberen giver godt greb på en række overflader, selv på let ru overflader
- Bredt temperaturområde for anvendelse, fra +5 °C til +60 °C
- UV-bestandighed uden rester i op til seks uger
- Fås i orange eller gul
- Kan anvendes i mange miljøer
- Tapesammensætning: bæremateriale = sPVC, klæber = naturgummi
- Tilgængelige størrelser: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------|---------|------------------|-----|
| • Brudstyrke | 22 N/cm | • Hånddriverevne | god |
|--------------|---------|------------------|-----|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® Professional 66001 Plastering sPVC

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=66001PRO>