


**Pressalit 750**
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Varenummer** | 750000-DC3999<br>VVS:615053000<br>NRF:6190098<br>RSK:7904558<br>EAN:5708590338231<br>Pressalit 750 har et enkelt design med stilrene linjer og passer på Gustavsberg Nautic/Nordic. |
| **Farve** | Hvid |
| **Beskrivelse** | PRESSALIT toiletsæde med låg, model ”Pressalit 750”, art. nr. 750 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DC3 universalbeslag i rustfrit stål.<br>- centerafstand: 150-200 mm<br>- belastning - ringsæde 180 kg<br>- passer på Gustavsberg Nautic/Nordic<br>- 10 års garanti |






| | |
|---|---|
| **Designtype** | Sandwich |
| **Designer** | Pressalit |
| **Design-år** | 2012 |

| | |
|---|---|
| **Materialer** | TOILETSÆDE:<br>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3.<br><br>BUFFERE:<br>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).<br><br>BESLAG:<br>Rustfrit stål og termoplast. |
| **Produktkapacitet** | Belastning - ringsæde 180 kg |

**Pressalit 750**
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål**

| | |
|---|---|
| **Vægt** | 2,179 kg |
| **Mål pr. stk. (emballeret)** | 457x389x68 mm |
| **Vægt emballeret** | 2,449 kg |
| **Mål pr. kolli** | 469x401x348 mm |
| **Vægt pr. kolli** | 12,245 kg |
| **Antal pr. kolli** | 5 |
| **Kolli pr. palle** | 12 |
| **Antal pr. palle** | 60 |
| **Rengøring** | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |
| **Garanti** | Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.<br><br>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl. |



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com