



LIS

LIS indbygningsskisterne, lav model

SPECIFIKATION TEKST

"LIS lav indbygningsskisterne (82 cm) giver dig en større fleksibilitet og sikrer en god løsning til installationen bag og foran væggen.

- Nem og fleksibel kabeltilslutning af betjeningsplade
- Top- og frontbetjent
- Justerbare vægbeslag
- Højdejusterbare og vendbare fødder
- Vandbesparende skyllemængde 4,5/3 liter
- Universal boltafstand, 180-230 mm
- Bæreevne: 400 kg
- Stort udvalg af betjeningsplader
- Europæisk produceret"

Bøjning : DN90 (110 mm)

Dynamisk trykområde : 0,5 - 10 Bar

Forudindstillet skyllevolumen : Dobbeltskyl, 3/6 liter

Gennemsnitlig skyllevolumen (liter) : 3,75

Height Adjustable : 0 – 200 mm

Material : Plastic, Steel powder coated, Steel zinc plated

Maximum Temperature (°C) : 25

Minimum fæstningsdybde (mm) : 155

Placering af betjeningspanel : Front, Top

Placering af vandindløb : Tværgående

Velegnet til : Væghængt toilet

WC Fixation : 180 mm, 230 mm

Wall Fixation Adjustable : 155 - 205 mm