



## Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- Indvendigt gevind
- Med tømmeprop
- inkl. termometer
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse
- WRAS-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- ifølge UBA KTW BWGL
- Til anlæg iht.DVGW-arbejdsblad W 551/W 553/DIN 1988-300
- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

| Ordrenr.   | VVS nummer | DN | A1       | A2    | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | T1<br>(mm) | kvs<br>(m³/h) | Vægt<br>(kg) |
|------------|------------|----|----------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 1510601500 | 035341015  | 15 | Rp 1/2   | G 1/4 | 75,5       | 116        | 65         | 15         | 4,48          | 0,59         |
| 1510602000 | 035341020  | 20 | Rp 3/4   | G 1/4 | 75,5       | 123        | 75         | 16,3       | 6,28          | 0,78         |
| 1510602500 | 035341025  | 25 | Rp 1     | G 1/4 | 75,5       | 130,5      | 90         | 19,1       | 10,81         | 1,02         |
| 1510603200 | 035341032  | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 75,5       | 130,5      | 110        | 21,4       | 15,56         | 1,49         |

## Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00
- Aftapningsventil i rødgods/kunststof, Figur J7109 173 00
- Temperatursensor Pt1000, Figur T5100 140 00
- Isoleringsskappe til MULTI-FIX-PLUS manuel regulerings/balanceringsventiler fra 06/2016, Figur 471 26

## Reserve dele

- Ventiloverdel, regulering til MULTI-FIX-PLUS manuel balancering/reguleringsventil, Figur E0109 150 02