



Produktegenskaber

- For hydraulisk, fast anlægsjustering
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- PTFE-sædepakning
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende EPDM-læbepakning
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- Med tømmeprop
- inkl. termometer
- inkl. indvendig gevindskrueforbindelse af rødgods, rumforsegling
- inkl. trykmåletilslutning i rødgods til bestemmelse af differenstryk
- Mulighed for montering af temperaturføler Pt1000
- Intet dødrum
- Kan lukkes uden ændring af forindstilling
- Med positionsvisning
- bestående af Multi-Fix Plus, Figur 150 6G og skrueforbindelser med trykprøvningspunkter

Standarder og godkendelser

- Ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Ventil(er) med ÖVGW-godkendelse
- Ventil(er) med SVGW-godkendelse
- Ventil(er) med WRAS-godkendelse
- Ventil(er) med KIWA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Ventil(er) i henhold til DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kvs (m³/h)	Vægt (kg)
1501701500	035341515	15	Rp 1/2	G 1/4	75,5	116	184	15	49	86,5	4,48	0,93
1501702000	035341520	20	Rp 3/4	G 1/4	75,5	123	198,5	16,3	52,5	90	6,28	1,23
1501702500	035341525	25	Rp 1	G 1/4	75,5	130,5	231	19,1	56,5	94	10,81	1,70
1501703200	035341532	32	Rp 1 1/4	G 1/4	75,5	103,5	252	21,4	59	96,5	15,56	2,25
1501704000	035341540	40	Rp 1 1/2	G 1/4	75,5	138	274	21,4	63	100,5	19,19	3,01
1501705000	035341550	50	Rp 2	G 1/4	75,5	150	309	25,7	68,5	108,5	20,72	4,13

Tilbehør

- Prøveudtagningsventil i rødgods, Figur 187 00