


Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med omløbermøtrik til fladtætnende tilslutningsgevind inkl. EPDM-pakning



Standarder og godkendelser

- ifølge UBA BWGL Metal
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordrenr.	VVS nummer	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	Vægt (kg)
4760801500	035347015	15	G 3/4	R 1/2	29,5	2	0,08
4760802000	035347020	20	G 1	R 3/4	33	2	0,12
4760802500	035347025	25	G 1 1/4	R 1	37	2	0,18
4760803200	035347032	32	G 1 1/2	R 1 1/4	41	2	0,22
4760804000	035347040	40	G 1 3/4	R 1 1/2	42	2	0,31
4760805000	035347050	50	G 2 3/8	R 2	53	3	0,54
4760806500	035347065	65	G 3	R 2 1/2	63	3	0,86
4760808000	035347080	80	G 3 1/2	R 3	68	3	1,29

Reserve dele

- Pakningssæt 100 stk., DN15-DN50, Figur 476 99 001
- Forskruningstætning i EPDM, Figur C3100 476 07