



## Bruksvann

Raxofix ▾

### Megapress

Ulegerte stålforbindelser m/sink-nikkel-belegg og SC-Contur



Megapress-systemet egner seg til installasjon av varmeanlegg, kjøleanlegg og industrianlegg i forbindelse med stålør iht. DIN EN 10255 og DIN EN 10220.

Hurtig kaldmonteringsteknikk med alle fordeler dette medfører. Ingen koblingseller sveisemonteringer, og derfor ingen brannfare – noe som spesielt er viktig ved renovasjonsarbeid.

Megapress-forbindelser er fremstilt av ulegert stål, materiale 1.0308, med sink-nikkel-belegg 35 µm.

Megapress-systemet er ikke egnet til drikkevannsinstallasjoner og branngasser iht. DVGW G 250.

#### Tekniske data:

VDS-godkjent

DN: ½ (DN15), ¾ (DN20), 1 (DN 25), 1 1/4 (DN 32), 1 ½ (DN 40), 2 (DN 50)

#### Bruksområde:

- Lukkede varme- og kjøleanlegg
- Industrianlegg – nitrogen
- Trykklufanlegg
- Brannsluknings-/sprinkleranlegg (vått og tørt)

Anlegg til tekniske gasser – kun etter godkjennelse fra Viega A/S. Til industrielle bruksområder med spesielle krav, kontakt Viega A/S.

*Mobil: bla til side for å se mer av tabellen*

| Anvendelse >     | Varme                     | Trykkluft, tørr og oljefri |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tetningsselement | EPDM                      | EPDM                       |
| Driftstemperatur | T <sub>max</sub> = 110 °C | T <sub>max</sub> = 60 °C   |
| Driftstrykk      | P <sub>max</sub> ≤ 16 bar | P <sub>max</sub> ≤ 16 bar  |

Megapress skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

#### Festeavstander:

*Mobil: bla til side for å se mer av tabellen*

| Mobil >                    |      | Innvendig diameter | Festeavstander [m]           |                  |
|----------------------------|------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Ø <sub>utvendig</sub> [mm] | [DN] | [Tommer]           | Iht. produsentens angivelser | Iht. VdS CEA4001 |
| 21,3                       | 15   | 1/2                | 2,75                         | 4,0              |
| 26,9                       | 20   | 3/4                | 3,00                         |                  |
| 33,7                       | 25   | 1                  | 3,50                         |                  |
| 42,4                       | 32   | 1 1/4              | 3,75                         |                  |
| 48,3                       | 40   | 1 1/2              | 4,25                         |                  |
| 60,3                       | 50   | 2                  | 4,75                         |                  |

Ytterligere informasjon:  
Se [veiga.no](http://veiga.no) eller Viegas brukerhåndbok.  
Med forbehold om trykkfeil, mindre endringer og produktforbedringer.  
Personlig Informasjon og cookies.