



## Sanpress / Sanpress

sanpress\_top ▾

### Megapress

*Ulegerte stålforbindelser m/sink-nikkel-belegg og SC-Contur*



Megapress-systemet egner seg til installasjon av varmeanlegg, kjøleanlegg og industrianlegg i forbindelse med stålør iht. DIN EN 10255 og DIN EN 10220.

Hurtig kaldmonteringsteknikk med alle fordeler dette medfører. Ingen koblingseller sveisemonteringer, og derfor ingen brannfare – noe som spesielt er viktig ved renovasjonsarbeid.

Megapress-forbindelser er fremstilt av ulegert stål, materiale 1.0308, med sink-nikkel-belegg 35 µm.

Megapress-systemet er ikke egnet til drikkevannsinstallasjoner og branngasser iht. DVGW G 250.

#### Tekniske data:

VDS-godkjent

DN: ½ (DN15), ¾ (DN20), 1 (DN 25), 1 1/4 (DN 32), 1 ½ (DN 40), 2 (DN 50)

#### Bruksområde:

- Lukkede varme- og kjøleanlegg
- Industrianlegg – nitrogen
- Trykkluftanlegg
- Brannsluknings-/sprinkleranlegg (vått og tørt)

Anlegg til tekniske gasser – kun etter godkjennelse fra Viega A/S. Til industrielle bruksområder med spesielle krav, kontakt Viega A/S.

*Mobil: bla til side for å se mer av tabellen*

| Anvendelse >     | Varme                     | Trykkluft, tørr og oljefri |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tetningsselement | EPDM                      | EPDM                       |
| Driftstemperatur | T <sub>max</sub> = 110 °C | T <sub>max</sub> = 60 °C   |
| Driftstrykk      | P <sub>max</sub> ≤ 16 bar | P <sub>max</sub> ≤ 16 bar  |

Megapress skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

#### Festeavstander:

*Mobil: bla til side for å se mer av tabellen*

| Mobil >         |      | Innvendig diameter |                              | Festeavstander [m] |  |
|-----------------|------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|
| Ø utvendig [mm] | [DN] | [Tommer]           | Iht. produsentens angivelser | Iht. VdS CEA4001   |  |
| 21,3            | 15   | 1/2                | 2,75                         | 4,0                |  |
| 26,9            | 20   | 3/4                | 3,00                         |                    |  |
| 33,7            | 25   | 1                  | 3,50                         |                    |  |
| 42,4            | 32   | 1 1/4              | 3,75                         |                    |  |
| 48,3            | 40   | 1 1/2              | 4,25                         |                    |  |
| 60,3            | 50   | 2                  | 4,75                         |                    |  |

Ytterligere informasjon:  
 Se [viega.no](http://viega.no) eller Viegas brukerhåndbok.  
 Med forbehold om trykkfeil, mindre endringer og produktforbedringer.  
 Personlig informasjon og cookies.