



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Medietemperatur med bundpakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

INFO

- Alle artikler for dette produkt vil blive konverteret til blyfrie materialer i løbet af 2026

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R "	G "	L cm	H cm
25330	034268015	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
25332	034268222	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1
25335	034268022	20	22	3/4	1	6.8	4.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
25329	034268291	20 / 25	22	1	1	6.9	4.8
25337	034268028	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
25338	034268390	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
25339	034268042	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
25340	034268054	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2