



Produktegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Udvendigt gevind til fladtætnende forskruninger
- inkl. tre prøvningsventiler
- Afløbstilslutning i kunststof/rødgods iht. DIN EN 1717
- Tilbageløbssikring i ind- og udgangssiden
- Intet dødrum
- Horisontal hovedakse
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- ÖVGW-godkendelse
- SVGW-godkendelse op til DN 40
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- op til DN 20 lydisoleringsgodkendelse i henhold til DIN EN ISO 3822 klasse 1 (DN 25 og DN 32 klasse 2)
- DS/EN 12729 (DN 50 med flowværdier iht. DVGW W 570) / DS/EN 1717
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Bestillingsnr.	VVS nummer	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Tilslutning-nominel diameter spildvand (mm)	kg
3600G01500	035345015	15	G 3/4	G 1/4	50	143,5	91,5	135	80	50	1,60
3600G02000	035345020	20	G 1	G 1/4	50	143	91,5	140	81,5	50	1,76
3600G02500	035345025	25	G 1 1/4	G 1/4	50	172	94,5	168	98,5	50	2,32
3600G03200	035345032	32	G 1 1/2	G 1/4	50	163	103,5	180	98,5	50	2,56
3600G04000	035345040	40	G 1 3/4	G 1/4	50	179	146	226	139,5	50	5,64
3600G05000	035345050	50	G 2 3/8	G 1/4	50	179	146	230	143	50	5,42

Tilbehør

- Loddeforskruning i rødgoods, Figur 476 04
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgoods, Figur 476 06
- Forskruninger med indvendigt gevind i rødgoods, med aftapningsventil, Figur 476 07
- Forskruninger med udvendigt gevind i rødgoods, Figur 476 08
- Universalforskruning til lodning og presning, Figur 476 14
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål og kobber, Figur 476 22
- Presforskruning system Viega SANPRESS og PROFIPRESS, Figur 476 30
- Presforskruning system SANHA og NIROSAN, Figur 476 35
- Presforskruning system Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Presforskruning system Geberit MAPRESS rustfrit stål, Figur 476 20
- Presforskruning system Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Service- og testudstyr for tilbagestrømningssikringer, komplet sæt, Figur 360 99

Reservedele

- Udskiftningskartuche til BA PROTECT og FK-4 tilbagestrømssikringsventil, Figur 360 00 / 366 00
- Udskiftningskontraventil ved afgang i BA PROTECT og FK-4 tilbagestrømssikringsventil, Figur 360 02 / 366 02 / 367 02 001
- Kuglehane til tilbagestrømningsventil, Figur J7105 360 00