

Easytop skråsædeventil (fristrømsventil) med SC-Contur


- prestilslutning

Udstyr

Ventilhus og overdel fremstillet af siliciumbrønde i henhold til DIN EN 1982 og metalvurderingsgrundlaget (UBA), ventilsæde og nedre spindel i rustfrit stål, spindeludveksling, positionsindikering åben/lukket, Håndtag ergonomisk udført med udskiftlig mediemærkning grøn/rød., G $\frac{1}{4}$ prop, EPDM pakninger

**med DVGW-godkendelse
model 2237.5**

art.nr. 756 895



Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	90 °C
Nominal diameter	DN	25
Udvendig rørdiameter	d	28
Z-mål 1	Z1	23 mm
Z-mål 2	Z2	66 mm
Længde 1	L1	46 mm
Længde 2	L2	89 mm
Længde 3	L3	31 mm
Højde 1	H1	115 mm



**Easytop skråsædeventil
(fristrømsventil)
med SC-Contur
model 2237.5
art.nr. 756 895**

Egenskaber

Højde 2	H2	23 mm
Diameter	Ø	73 mm
Cylindrisk gevind	G	1/4
Nøglevidde	NV	27 mm
Vægt	746 g	
Volume	1200,5 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	