

Roth QuickPush fittings, rustfri stål

Roth QuickPush fittings er udført i rustfri stål EN 1.4404.

De rustfrie fittings leveres i 15, 18, 22 og 28 mm og kan anvendes til både brugsvands- og varmeinstallationer, samt køleanlæg.

Teknisk beskrivelse

Roth rustfrie QuickPush fittings kan anvendes på MultiPex® rør, CU-rør samt rustfrie rør. Der skal altid anvendes støttebøsninger på PEX-rør.

De rustfrie fittings kan bl.a. anvendes ved tilslutning af målere, ventiler, fordelerrør og til samling af de 3 rørtyper.

Der må ikke anvendes kompressionfittings eller presfittings direkte på fittingens nipler.

Tekniske data

Driftstryk max. 10 bar

Drifttemperatur med PEX-rør max. 70°C

Drifttemperatur med CU-rør og rustfrie rør max. 100°C

Indstiksdybder i fittings:

Dimension	Indstiksdybde
12 mm	22 mm
15 mm	23 mm
18 mm	26 mm
22 mm	26 mm
28 mm	31 mm

VA godkendelse nr. med PEX-rør 1.22/21109

VA godkendelse nr. med CU-rør 1.22/21110

VA godkendelse nr. med rustfrie rør 1.22/21110

Fittingskroppen er fremstillet af rustfri stål EN 1.4404.

Gribering af rustfrit stål, O-ring af EPDM-gummi, og støttering af nylon.

Tilbehør

	VVS-nr.
Roth demonteringsværktøj 12 mm	047198.612
Roth demonteringsværktøj 15 mm	047198.615
Roth demonteringsværktøj 18 mm	047198.618
Roth demonteringsværktøj 22 mm	047198.622
Roth demonteringsværktøj 28 mm	047198.628

