


# Geberit Mepla T-stykke reduceret



Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

## EGENSKABER

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

## TEKNISKE DATA

Materiale PVDF

| Varenr.      | VVS nr.   | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 622.313.00.5 | 087508618 | 12 / 15 / 12 | 16         | 20          | 16          | 90       | 9.6     | 5.1      | 2.2     | 2.2      | 2.2      |
| 622.314.00.5 | 087509618 | 15 / 12 / 12 | 20         | 16          | 16          | 90       | 9.9     | 4.8      | 2.2     | 2.2      | 2.2      |
| 622.311.00.5 | 087506618 | 15 / 12 / 15 | 20         | 16          | 20          | 90       | 10.1    | 4.8      | 2.2     | 2.2      | 2.2      |
| 622.312.00.5 | 087507619 | 15 / 15 / 12 | 20         | 20          | 16          | 90       | 9.9     | 5.1      | 2.2     | 2.2      | 2.2      |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 623.318.00.5 | 087508621 | 15 / 20 / 15 | 20         | 26          | 20          | 90       | 11.3    | 5.5      | 2.8     | 2.2      | 2.8      |
| 623.311.00.5 | 087506623 | 20 / 12 / 20 | 26         | 16          | 26          | 90       | 10      | 5.2      | 1.7     | 2.6      | 1.7      |
| 623.317.00.5 | 087509623 | 20 / 15 / 15 | 26         | 20          | 20          | 90       | 10.9    | 5.7      | 2.2     | 2.8      | 2.5      |
| 623.315.00.5 | 087506625 | 20 / 15 / 20 | 26         | 20          | 26          | 90       | 11      | 5.7      | 2.2     | 2.8      | 2.2      |
| 623.316.00.5 | 087507625 | 20 / 20 / 15 | 26         | 26          | 20          | 90       | 11.5    | 5.8      | 2.2     | 2.2      | 2.8      |
| 624.311.00.5 | 087506629 | 25 / 12 / 25 | 32         | 16          | 32          | 90       | 11.6    | 5.5      | 2       | 2.9      | 2        |
| 624.314.00.5 | 087510630 | 25 / 15 / 20 | 32         | 20          | 26          | 90       | 11.5    | 6        | 2.2     | 3.1      | 2.2      |
| 624.317.00.5 | 087506630 | 25 / 15 / 25 | 32         | 20          | 32          | 90       | 11.6    | 6        | 2       | 3.1      | 2        |
| 624.316.00.5 | 087509631 | 25 / 20 / 20 | 32         | 26          | 26          | 90       | 11.7    | 5.9      | 2.3     | 2.6      | 2.3      |
| 624.319.00.5 | 087506631 | 25 / 20 / 25 | 32         | 26          | 32          | 90       | 12.2    | 5.9      | 2.3     | 2.6      | 2.3      |
| 625.317.00.5 | 087506637 | 32 / 15 / 32 | 40         | 20          | 40          | 90       | 13.2    | 6.4      | 2.2     | 3.5      | 2.2      |
| 625.319.00.5 | 087506638 | 32 / 20 / 32 | 40         | 26          | 40          | 90       | 13.8    | 6.5      | 2.5     | 3.2      | 2.5      |
| 625.321.00.5 | 087506639 | 32 / 25 / 32 | 40         | 32          | 40          | 90       | 14.4    | 7.2      | 2.8     | 3.2      | 2.8      |

| Varenr.      | VVS nr.   | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 626.317.00.5 | 087506647 | 40 / 20 / 40 | 50         | 26          | 50          | 90       | 15.4    | 7.1      | 2.7     | 3.8      | 2.7      |
| 626.319.00.5 | 087506648 | 40 / 25 / 40 | 50         | 32          | 50          | 90       | 16      | 7.6      | 3       | 3.8      | 3        |
| 626.320.00.5 | 087509641 | 40 / 32 / 32 | 50         | 40          | 40          | 90       | 16.2    | 8.2      | 3.4     | 3.8      | 3.4      |
| 626.321.00.5 | 087506649 | 40 / 32 / 40 | 50         | 40          | 50          | 90       | 16.8    | 8.2      | 3.4     | 3.8      | 3.4      |
| 627.316.00.5 | 087506659 | 50 / 20 / 50 | 63         | 26          | 63          | 90       | 19.2    | 7.9      | 2.8     | 4.6      | 2.8      |
| 627.320.00.5 | 087506660 | 50 / 25 / 50 | 63         | 32          | 63          | 90       | 19.8    | 8.6      | 3.1     | 4.8      | 3.1      |
| 627.321.00.5 | 087506661 | 50 / 32 / 50 | 63         | 40          | 63          | 90       | 20.8    | 9.2      | 3.6     | 4.8      | 3.6      |
| 627.322.00.5 | 087506662 | 50 / 40 / 50 | 63         | 50          | 63          | 90       | 22      | 9.8      | 4.2     | 4.8      | 4.2      |
| 628.316.00.5 | 087506670 | 65 / 20 / 65 | 75         | 26          | 75          | 90       | 23.5    | 8.9      | 3.1     | 5.5      | 3.1      |
| 628.320.00.5 | 087506671 | 65 / 25 / 65 | 75         | 32          | 75          | 90       | 24      | 8.8      | 3.3     | 5        | 3.3      |
| 628.321.00.5 | 087506672 | 65 / 32 / 65 | 75         | 40          | 75          | 90       | 24.9    | 9.9      | 3.7     | 5.5      | 3.7      |
| 628.322.00.5 | 087506673 | 65 / 40 / 65 | 75         | 50          | 75          | 90       | 25.9    | 10.8     | 4.2     | 5.8      | 4.2      |
| 628.323.00.5 | 087506674 | 65 / 50 / 65 | 75         | 63          | 75          | 90       | 27.7    | 12.7     | 5.2     | 6        | 5.2      |