

Produktdatablad

Specifikationer



IHC® Wireless Relæ Kombi Allround LK FUGA

El-nr.:

1017057618

505D0513

⚠ Udgår den: 31. dec. 2026

EAN-nr: 5703302161817

⚠ Udgår

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Kombineret relæ
Leveringsomfang	Uden afdækning
Applikation	IHC-trådløs

Produktinformationer

Antal moduler	1 modul
Antal tangenter	2
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC ved 50 Hz (tolerance: +/- 10 %)
Maksimal [In] mærkestrøm	6 A
Effektforbrug i W	0,3 W stand by 2 W maksimum
Mærkeeffekt i W	1380 W
Maksimal tilhørende sikringsklassificering	13 A
Belastningstype	Glødelampe 920 W Halogenlampe 920 W 230 V Halogenlampe 230 VA 12 V LED lampe 100 W
Type af betjening	Trykknop
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler, <= 2 x 2.5 mm²

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivende lufttemperatur under drift	-20...50 °C
Relativ fugtighed	20...95 % ikke-kondenserende
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv 1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer	DEMKO
Standarder	EN 61000-6-3 ETSI EN 301 489 EN 61000-6-2 ETSI EN 300 220 EN 60669-2-1 EN 60669-1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Længde	11,0 cm
Pakke 1 Vægt	90,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	2132536e-95cf-4aa5-ae0e-16e7358359f7
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	1
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.