







Kælderfløb med højvandslukke - Den Universale - Ø 110

Til indvendig installation ifølge DS 432 - tillæg 1:2012



Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
Ideel til nye bygninger!				
 Variable topstykke  Udsparring 400 x 320 mm * Ø = Ydre diameter	Kælderfløb "Den Universale" med eller uden dobbelt højvandslukke Fremstillet i PP Vandret Ø 110 mm udløb 2.5 gr. 1.8 l/sek. strømningshastighed Med 2 tilløb Ø 50 mm, 1 tilløb Ø 75 mm. Med udtageligt højvandslukke med to klapper hvoraf en klap kan tvangslukkes som nødlukning med håndkraft. Leveres med vandlås, højde 60 mm, med aftagelig slamfang. Med teleskopisk højdejusterbart topstykke fremstillet i plast 1 Rist 200 x 200 mm Fremstillet i sort plast Installationsdybde (D) 216 - 276 mm 2 Rist 200 x 200 mm, fastskruet og ramme i rustfri stål Installationsdybde (D) 216 - 266 mm Klasse L 15 (kan modstå belastninger op til maks. 1.5 ton).	Med dobbelt højvandslukke		
		1 Ø 110 154072016 5706977 2 Ø 110 154072046 5706978		
		Uden dobbelt højvandslukke		
		1 Ø 110 100301334 - 2 Ø 110 100301335 -		

+ Tilbehør

 	Topstykke med flange til flyde membran (ABS) Rist 200 x 200 mm fastskruet og ramme i rustfri stål Klasse L 15	-	100301337	-
 	Topstykke med ramme fremstillet i forstærket plast med styrke som støbejern med rund rist Ø 235 mm med Lock & Lift (lås og løft) System, Klasse B 125 (kan modstå belastninger op til maks. 12.5 ton)	-	100301350	-
Forsegling til fugt fra gulvet  	Forhøjerstykke (ABS) med tætningsflange og modflange H = 150 mm	-	100301333	-
Til installation i vandtæt beton  	Forhøjerstykke i støbejern med tætningsflange og modflange H = 166 mm + Vandtæt gummi membran (NBR)	 		
 	Forhøjerstykke (ABS) H = 175 mm, med læbe tætnings ring	-	154072813	5706980
	Rottesikring i rustfri stål Passer til Den Universale og Drehfix gulvfløb med højvandslukke.	-	110300300	-