DATABLAD

ShowerLine armatur, venstrestillet brusevæg (Rustfrit)



Varenummer 5003.0909
VVS nummer 155018140

ShowerLine har indbygget fald, så gulvet i brusenichen hælder 2 % ned mod gulvafløbet.

Brusenichen indrammes af flanger på tre sider og øger vådrumssikkerheden.

Brusevæggen monteres i sporet på det faste modul, og risikerer derfor ikke at blive løs med tiden.

Kombinér med: Udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg.

ShowerLine armatur, venstrestillet brusevæg (Rustfrit) – ShowerLine, modul venstrestillet 900×900 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer
900×900 mm	5003.0909	155018140


Gulvkonstruktion	Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage
Betongulv	5.5000	7

Materiale	Gulvbelægning	Center
Rustfri stål (AISI 304)	Klinker/fliser	451


Ramme	Højde	Fald
895	19	19

Overflade	Membran	Indbygningslængde (mm)
Bejdset	Smøremembran	1001×963


Sideindløb	Farve
fast, til højre væg	Rustfrit



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Unidrain 5000 Line

DK GlassLine | fast modul | venstrestillet brusevæg: B 900 mm, D 900 mm
EN GlassLine | fixed module | left aligned shower screen: L 900 mm, D 900 mm
DE GlassLine | Festmodul | linksseitige Duschwand: L 900 mm, T 900 mm

2014-10-01	1:10	Rev.	Art-no. 5003.0909

unidrain