

KEGLEINDDÆKNING

med Fast Flash®


Hvorfor vælge kegleinddækning med Fast Flash®?

- Sikrer effektiv tæthed ved runde rørgennemføringer.
- Passer til mange tagtyper og materialer.
- Hurtig og nem installation.
- Blyfrit, formbart og langtidsholdbart materiale.


Kom i mål med dit inddækningsprojekt!

7683 1133 // jual@jual.dk // jual.dk

Industrivej 14 // DK-7130 Juelsminde



2024/10 994-68-DK



Kegleinddækninger sikrer tæthed ved skorstens- og ventilationsrør. JUAL tilbyder flanger tilpasset forskellige tagtyper, hvilket gør løsningerne unikke.

Kegleinddækninger til hældningstage består af en kegle og spændekrave i sortlakeret aluminium med fabriksmonteret Fast Flash®. Den alsidige og nemme installation gør dem til en foretrukken løsning for mange bygningstyper.

stål og skifer og sikrer en hurtig og sikker løsning.

Fast Flash® er formbart, blyfrit og fuldklæbende, hvilket gør det til et pålideligt valg for effektiv inddækning.

Selvklæbende inddækning er ideel til profilerede tage som tagsten, bølgeplader,


EFFEKTIV BESKYTTELSE VED RUNDE GENNEMFØRINGER

FAKTA

- Hældningstage:** Dækker 11-32°, 33-45° og 46-65°.
- Diameter:** Kan leveres som standard fra Ø80 - Ø1000.
- Materiale:** Fast Flash®.

ANVENDELSE

- Skorstensrør:** Kegleinddækninger bruges ofte til at forsegle omkring skorstensrør for at sikre, at der ikke er nogle utætheder, hvor røret trænger gennem taget.
- Ventilationsrør:** De er også velegnede til ventilationsrør og andre runde gennemføringer, som skal beskyttes mod vejr og vind.



33-45°




46-65°




11-32°

5 STANDARD-FARVER


Komplementerer tagets udseende og bygningens overordnede design.



Grå
RAL 7037




Antracitgrå
RAL 7043



Sort
RAL 9011



Teglrod
RAL 8004




Brun
RAL 8019

PROFILERET HÆLDNINGSTAG




UNIVENT
VENTILATIONSHÆTTER
MED FAST FLASH®

11-55°



AFTRÆKSHÆTTE
200 X 200 MM



DOBBELTRØR