

PD 360/8 KNX BASIC

Artikelnummer

EB10430442

GTIN

4015120430442



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftstilstedeværelsessensor
Brugergrænseflade	ETS-software
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Kun kompatibel med ETS version 3.x eller nyere
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning, Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0.6 - 0.8 mm ²

HUS

Mål	Højde 34 mm, Ø 102 mm
Vægt	78 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP40
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	KNX
Isolationsklasse	III
Mærkespænding	29 - 31 V DC
Effektforbrug	0.2 W



Produktbeskrivelse

- **KNX** Loftstilstedeværelsessensor med **360°** detekteringsområde
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m **til komfortanvendelser**
- Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter
- Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)

Strømforbrug 6 mA

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. Monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)



Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang HVAC	-
Slaveindgang	✓
Modus	Halvautomatik, Fuldautomatisk
Konstantlysregulering	-
KNX-indgang	manuel styring af belysning, spærre, reset, slave
KNX-udgang	Lyskanal c1
KNX-funktioner	Master-/slave-funktion, Manuel omgåelse
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Omskifterkontakt	Bus-system
Afbryderindgang	-
Efterløbstid	30 s...720 min (justerbar i trin)

PD 360/8 KNX BASIC


Artikelnnummer	GTIN
EB10430442	4015120430442

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Adapter			
BASIC SPACER WH	EB10423130	Afstandsholder til serien BASIC, hvid, kompatibel med BASIC IP40-varianter	4015120423130
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Cover			
BASIC 8 LENS MASK	EB10423093	Linsemaske 8 m	4015120423093
Montering			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm	4015120425929

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 6 m
		Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Strømdiagram



PD 360/8 KNX BASIC

Artikelnummer	GTIN
EB10430442	4015120430442

Udførlig produktbeskrivelse

- **KNX** Loftstilstedeværelsessensor med **360° detekteringsområde**
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m **til komfortanvendelser**
- Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter
- Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software)
- Kommunikationsobjekter (komplet liste over kommunikationsobjekter på www.esylux.com)
 - Udgang lysstyrke (2 byte)
 - Statusmelding
 - Kan anvendes som "master" eller "slave"
 - KNX-knapstyring til lyskanaler
 - Fuld- eller halvautomatisk
 - Testdrift
- Standardudførelse som planforsænket enhed
- Mulighed for udvendig montering