


SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer

EN10077074

GTIN

4015120077074



Produktbeskrivelse

- Nødbelysning med enkeltbatteri med 3 t eller 8 t nødbelysningstid og 14 m læseafstand
- Selvtest med farvekodet statusindikator
- Funktionstest og selvtestfunktion kan startes konventionelt ved hjælp af testknappen eller mere bekvemt ved hjælp af ESY-Pen
- Kan betjenes i enten kontinuerlig tilstand eller standbytilstand



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Flugtvejsbelysning
Produktinformation	Kun til indendørs brug.
Leverancen omfatter	Indeholder fire selvklæbende symbolark med 14 m Læseafstand (højre-, venstre-, op- og ned-pile) og LiFePO4 batteri
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening, Skydekontakt (DIP)
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Indbygningsmål	Indbygningslængde: 370 mm x Indbygningsbredde: 115 mm x Monteringsdybde: 66 mm
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	6

HUS

Mål	længde 328 mm x Bredde 108 mm x Højde 46 mm
Vægt	447 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP54
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende

Slagfasthed	IK03
Farve	hvid, svarende til RAL 9003

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Lækstrøm	0.01 mA
Effektforbrug	3.5 W
Standby-forbrug	< 0,5 W

LYS

Lysåbning	direkte
Nominel effekt P	3 W
Farvetemperatur	4000 K
Levetid L80B50 ved 25 °C *	50000 h

NØDBELYSNING

Læseafstand	14 m
Piktogramhøjde	70 mm
Belysningstid	3 h, 8 h
Koblingssystem	Konstant tilslutning/beredskabstilslutning
Tilførsel	decentral (selvforsynende)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	maks. 20 h
Automatisk selvtest	✓


SLX EL LED FLAT COVER 3h/8h 14m IR SC SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077074	4015120077074


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beskyttelsesgitter til serierne SLX og ELX, 260 mm høj	4015120077296
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
Symbol			
SLX FLAT 14 SYMBOL SET 2	EN10077807	Piktogramsæt til serie SLX, FLAT, 14 m rækkevidde øverst til højre, øverst til venstre, nederst til højre, nederst til venstre	4015120077807

Målskitse



Strømdiagram



Standarddrift.

Udførlig produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til flugtvejsskiltning med 3 t/8 t nødbelysningsvarighed til 14 m betragtningsafstand i overensstemmelse med DIN EN 1838
- Selvttest med farvekodet statusindikator
- Funktionstest og selvttestfunktion kan startes konventionelt ved hjælp af testknappen eller mere bekvemt ved hjælp af ESY-Pen
- Kan betjenes i enten kontinuerlig tilstand eller standbytilstand
- Stikterminal med funktion til gennemgående ledningsføring
- Kontinuerlig belastningsovervågning
 - Automatisk ugentlig funktionstest og halvårlig kontinuerlig funktionstest
 - Testresultater vist på farvet statusdisplay
- Forskellige installationstyper takket være et bredt udvalg af tilbehør (medfølger ikke)
- Indeholder fire ark med symboler med en betragtningsafstand på 14 m (pil til højre, venstre, op og ned) og LiFePO4-batteri LiFePO4 med tilslutning, der er beskyttet mod omvendt polaritet