

MD-C 360i/6 mini 0.6m

Artikelnummer

EP10432972

GTIN

4015120432972



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet
Leverancen omfatter	indeholder afdækning, fjedermonteringsclips, kleminstallationsring
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Konfiguration via ESY-app (ESY-Pen påkrævet!) eller IR-fjernbetjening mulig.
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 36 mm, Ø 20 mm
Tilslutningstype	Åben ende
Tilslutningsledningens længde	0.6 m

HUS

Mål	Højde 47 mm, Ø 25 mm
Vægt	47 g
Materiale	UV-stabiliseret PE
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, opalmat

Produktbeskrivelse

- Mini-bevægelsessensor med **360 graders detekteringsområde** til indbygning i loft og væg
- **Rækkevidde på op til 6 m** til brug i små rum, gange, toiletter, små kontorer eller gange med meget lidt eller ingen naturlig belysning
- Standardindstillinger sikrer den kan bruges med det samme

Særlige produktfunktioner:

- Nem konfiguration, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	5 A / 20 ms
Effektforbrug	0.2 W

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 6 m
Område detektions frontalt	Ø 2 m
Detekteringsområde	op til 28 m ²
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 – 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	10
Slaveindgang	-
Modus	Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz


MD-C 360i/6 mini 0.6m

Artikelnummer	GTIN		
EP10432972	4015120432972		
		690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)	
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende	Afbryderindgang	-
		Impulsfunktion	✓
		Efterløbstid	60 s...15 min (justerbar i trin)


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-fjernbetjening til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer	4015120425509

Målskitse




Strømdiagram




Standarddrift med valgfri parallellkobling af maks. 8 bevægelsessensorer.

Strømdiagram



Ved kobling med induktive enheder (f.eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende et RC-filter (A).

Strømdiagram



Standarddrift med trappelysautomatkobling.

MD-C 360i/6 mini 0.6m


Artikelnummer

EP10432972

GTIN

4015120432972

Strømdiagram



Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

Udførlig produktbeskrivelse

- Mini-bevægelsessensor med **360 graders detekteringsområde** til indbygning i loft og væg til efterspørgselsstyret belysningsstyring og dermed mærkbar reduktion af energiomkostningerne
- **rækkevidde på op til 6 m** til brug i små rum, gange og toiletter, små kontorer eller gange med meget lidt eller ingen naturlig belysning
- Standardindstillinger sikrer den kan bruges med det samme
- Enkel programmering ved hjælp af fjernbetjening
- Udvidelse af detekteringsområdet med parallel tilslutning på maks. 5 detektorer
- Lille, kompakt design til en installationshulstørrelse på kun 20 mm i diameter
- IP 65-version til brug især i fugtige rum
- Fast kabel, 60 cm langt
- Ny universal ESYLUX fastgørelsesteknologi til hurtig installation i lofter, rammer, lamper, forsænkede bokse og skabe
- Indbygning i loft muligt i sænkede lofter med medfølgende fjederclips eller klemring
- Kompatibel med mærkekontakter, hvis monteret i en væg med medfølgende klemring
- Målrettet afdækning af områder ved hjælp af en lukket afdækning