
Pressalit 3 684
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	684001-D77999 VVS:615022001 NRF:6190123 RSK:7904471 EAN:5708590301679




Med Pressalit 3 giver vi vores kunder mulighed for at få kvalitet, design og funktionalitet til at gå hånd i hånd. Pressalit 3 passer godt til Philippe Starck 3 serien fra Duravit. Toiletsædet har et enkelt, stilrent og minimalistisk design, der er i perfekt samspil med Starck 3 skålens rene linjer.

Farve	Sort (RAL 9005)
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 3", art. nr. 684 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D77 universal-flex-beslag i rustfrit stål. - centerafstand: 270 - 320 mm - belastning - ringsæde 240 kg - passer på Philippe Starck 3 (Duravit) - 10 års garanti







Designtype	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design-år	2009

Pressalit 3 684
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,735 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,152 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,76 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	20
Antal pr. palle	100
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit 3 684
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com