Ebisol

Underlags-/isoleringsplade

Anvendelse

Til gulvvarme under træ- og laminatgulve
Til tørre rum
Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

(R) 0,086-0,143 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 3, 6 mm

- Erstatter traditionelt skumunderlag
- Giver et energieffektivt anlæg
- Trinlydsdæmpende

Ebisol er en energieffektiv underlagsplade beregnet til brug under træ- og laminatgulve. Pladen har gode trinlydsdæmpende egenskaber samt høj isoleringsevne. Ebisol er fleksibel og kan lægges på de fleste underlag, er let at skære til og tilpasse til overfladen.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 ºC
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykstyrke (EN 16354)	90 kPa
Trinlydsdæmpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H x D (mm)	Flade (m²)	Varmemodstand, R (m²K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	500 x 1200 x 6	6	0.14

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol