

# SKOT LED UPGRADE KIT

Med aluminiumsindsats, 5743147623, Designed by LK as

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Type:     | <input type="text"/> |
| Product:  | <input type="text"/> |
| Project:  | <input type="text"/> |
| Modified: | <input type="text"/> |



## Technical specifications

### Materials

Monteringsplade: Klar plast.

Reflektor: Aluminium.

Plastskærm: Klar eller opal.

Skæmpakning: EPDM gummi.

### Finishes

Reflektor: Reflektorhvid, pulverlakeret.

### Mounting

Klemrække: Sløjfning: Maks. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Information

Skot LED Upgrade Kit leveres inkl. ny klar eller opal plastskærm og skæmpakning. Vi anbefaler at skæmpakningen udskiftes når armaturet åbnes.

### SPECIFICATION NOTES

#### LED:

Tridonic COB SLE G7 09mm 1200lm 830 R ADV

Kelvin: 3.000K. Andre på forespørgsel

Lyskvalitet: Ra >80. 3 SDCM. Blue Light RG1.

LED-levetid: L80B50 @ 25o C >55.000h.

Afkøling: Via passiv heatzink til armaturdel.

Systemydelse: Klar: 521 lm / 8,1 W. Opal: 406 lm / 8,1 W.

Halvafsk./klar: 364 lm / 8,1 W. Halvafsk./opal: 265 lm / 8,1 W.

#### DRIVER:

GlacialTech GP-HS15P-42CA.

Standby forbrug: N/A.

Dæmpeområde: 0-100%.

Lysstyringsfunktioner: 0-10V, PWM eller modstand.

Overspændingsbeskyttelse: 3,75 kV

Levetid: 50.000 h @ FR 10%.

Startstrøm: 15 A @ 230 V.

Powerfactor @ P100%: 0,8 @ 240 V

Standardprogrammer: Udæmpbar.

# SKOT LED UPGRADE KIT

Med aluminiumsindsats, 5743147623, Designed by LK as

Type:

Product:

Project:

Modified:

## Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

| VARIANT NO. | LIGHT SOURCE | VOLTAGE/FRQ | DELIVERED LUMEN | FEATURES | CABLE | COLOR, RAL                   | W / H / L (CM) / W (KG)     |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 5743147623  |              |             |                 |          |       | Med aluminiumsindsats        | 239 / 239 / 155 cm / 1,9 kg |
| 5743147636  |              |             |                 |          |       | Med aluminiumsindsats        | 239 / 239 / 155 cm / 1,9 kg |
| 5743147649  |              |             |                 |          |       | Med aluminiumsindsats        | 239 / 239 / 155 cm / 1,8 kg |
| 5743147652  |              |             |                 |          |       | Med aluminiumsindsats        | 239 / 239 / 155 cm / 1,8 kg |
| 5743147665  |              |             |                 |          |       | Med plastindsats (2000-2010) | 239 / 239 / 155 cm / 1,7 kg |
| 5743147678  |              |             |                 |          |       | Med plastindsats (2000-2010) | 239 / 239 / 155 cm / 1,7 kg |
| 5743147681  |              |             |                 |          |       | Med plastindsats (2000-2010) | 239 / 239 / 155 cm / 1,5 kg |
| 5743147694  |              |             |                 |          |       | Med plastindsats (2000-2010) | 239 / 239 / 155 cm / 1,7 kg |