

HIK Pocket2 Termisk Lommekamera

256x192pixel, -20~400°C



HIKMICRO Pocket2 er et smart og super kompakt termisk lommekamera med en termisk detektor på 256x192 pixel og et optisk kamera på op til 8 MP. Kameraet tager både et termisk billede og et foto af objektet, hvilket betyder, at du kan dokumentere dine opgaver med et lille kamera, som du nemt kan have med i lommen. Funktioner som fusion og PIP der blander det termiske billede med fotoet, er indbygget i kameraet, og dermed kan du gøre din dokumentation endnu tydeligere. Pocket2 har et temperaturområde på -20 til 400°C og en følsomhed på kun 0,04°C, hvilket i kombination med den høje opløsning betyder at du kan se detaljer med små temperaturforskelle.

Pocket2 har en høj opdateringshastighed i forhold til andre termiske kameraer i denne prisklasse, samt en kontrastrig 640x480 pixel touch skærm på 3,5" der gør det nemt at se detaljer i billedet. Kameraet kan også optage termografisk video i MP4 format med 640x480 pixel opløsning (ikke radiometrisk). Der er en indbygget hukommelse på 16GB i kameraet, så der er rigelig plads til selv krævende opgaver med mange billeder. Det opladelige Li-Ion batteri sikrer dig ca. 4 timers nonstop brug mellem opladninger, som tager ca. 1,5 time op til 94% kapacitet, og ca. 2,5 time op til 100%.

HIKMICRO Pocket2 er et peg-og-skyd kamera med fixed fokus der er super nemt at betjene - tryk på udløseren og kameraet optager både et termisk og et visuelt billede, indtast evt. en note til billedet på op til 200 karakterer og du har den perfekte dokumentation. Kameraet er velegnet til håndværkeren, installatøren, teknikeren og bygningskonsulenten der ønsker at bruge termografi i forbindelse med installation, reparation og fejlsøgning på f.eks. varme anlæg, el-tavler, gulvvarme, tjek af isolering, kuldebroer og andre temperatur relaterede problemer.

HIKMICRO Analyzer PC Software og app til iOS eller Android kan gratis downloades - billeder overføres via USB-kabel eller Wi-Fi som er indbygget i kameraet. HIKMICRO Pocket2 leveres klar til brug med USB-kabel, håndledsrem, taske og kvikstart manual.

Tekniske Data:

Termografi

Termografisk opløsning:	256 px × 192 px
Termografisk måleområde:	-20 °C - 400 °C
Termografisk følsomhed:	0.04 °C
FOV:	50 ° × 37 °

IFOV:	3.43 °
IR-område:	8 µm - 14 µm
Optisk fokus:	Fixed
Nærfokus:	30 cm
Digital zoom:	[x
Level/span:	Auto,Manuel
Billedtilstand:	Termografisk,Fusion,PIP,Blend,Visuel
Billedopdatering:	25 Hz
Udformning:	Lommestørrelse
Anvendelsesområde:	Vedligehold,Kontrol,Fejlfinding
Display og indikering	
Display:	Farveskærm, berøringsfølsom
Hukommelse, intern	
Intern:	16 GB
Kommunikation	
Kommunikation:	USB,Wi-Fi
Software	
Software:	Windows (inkl.)
Mobilapp	
Mobilapp:	Android,iOS (inkl.)
Batteri	
Batteri:	1 Li-ion (inkl.)
Dimensioner	
H x B x D:	85 mm x 139 mm x 24 mm
Vægt	
Nettovægt:	0.224 kg

Tilbehør

EAN

6974004641634

EL- NR

6398337188

Produkt

HIK Macro linse for Pocket2