

# Bevægelsessensor IS 2360 ECO 7 meter hvid

| | |
|---|---|
| Varetype | 006556 |
| EAN | 4007841006556 |
| Varenummer | 79.26.012.751 |

**Tekniske data:**

| | | |
|---|---|---|
| Type | Bevægelsessensor | |
| Sensortype | Passiv infrarød | |
| Med DALI-interface | Nej | |
| Konstantlysstyring | Nej | |
| HVAC-styring | Nej | |
| Tvangsindkobling | Nej | |
| Tvangsudkobling | Nej | |
| Husdyr-zone | Nej | |
| Underkrybningsbeskyttelse | Ja | |
| For netværkstilslutning | Ja | |
| Optimal montagehøjde | 2,8 | m |
| Trappeovervågning | Nej | |
| Forbikobler | Ja | |
| Maks. transmissionsrækkevidde til siden | 3,5 | m |
| Maks. rækkevidde frontal | 3,5 | m |
| Diameter på detekteringsområde på gulvet | 3 | m |
| Egnet til trådløs transmission | Nej | |
| Fjernbetjening | Nej | |
| Med fjernbetjening | Nej | |
| Justerbar følsomhed | Nej | |
| Justerbar luxværdi | Ja | |
| Med signalenhed | Ja | |
| Huskefunktion for start belysning | Nej | |
| Egnet til loftmontage | Ja | |
| Egnet til vægmontering | Nej | |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

| | | |
|---|---|---|
| Dæmpefuntion med dæmperindsats | Nej | |
| Monteringsmetode | Påbygget | |
| Tilslutningstype | Andet | |
| Materiale | Plastik | |
| Materialekvalitet | Termoplastisk | |
| Halogenfri | Ja | |
| Overfladebehandling | Andet | |
| Antibakteriel | Nej | |
| Farve | Hvid | |
| RAL-nummer (beslægtet) | 9010 | |
| Transparent | Nej | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 | |
| Spændingstype | AC | |
| Frekvens | 50 - 60 | Hz |
| Mærkespænding | 230 | V |
| Min. indkoblingstid | 8 | s |
| Max. arbejdscyklus | 35 | min |
| Detekteringsvinkel horisontal | 360 - 360 | ° |
| Svingradius sensor, vandret | 360 - 360 | ° |
| Svingradius sensor, lodret | 160 - 160 | ° |
| Responseværdi for lux | 2 - 2000 | lx |
| Maks. belastning | 2000 | VA |
| Velegnet for kapacitiv belastning | Ja | |
| Temperaturområde | -20 - 50 | °C |
| Antal koblingszoner | 664 | |
| Min. indkoblingsstrøm | 0,1 | A |
| Styrestrøm | 2,6 | mA |
| Sideindgang | Ja | |
| Alarmfunktion | Nej | |
| Højde | 51 | mm |
| Dybde | 51 | mm |
| Diameter | 115 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk