

# Indendørs armatur RS PRO LED P1 med HF sensor 1000lm 9w 3000k v3

| | |
|---|---|
| Varetype | 056063 |
| EAN | 4007841056063 |
| Varenummer | 79.42.000.310 |

**Tekniske data:**

| | | |
|---|---|---|
| Egnet til vægmontering | Ja | |
| Egnet til loftpendel | Nej | |
| Egnet til loftmontage | Ja | |
| Egnet til indbygning | Nej | |
| Egnet til påbygning | Ja | |
| Egnet til sammenbygning | Nej | |
| Brugbar til kontorarbejdsplads | Nej | |
| Lyskildetype | LED udskiftelig | |
| Med lyskilde | Ja | |
| Fatning | Andet | |
| Materialekapslinger | Plastik | |
| Kapslingsfarve | Hvid | |
| Afskærmningsmateriale | Plast, opal | |
| Nettype | Ingen | |
| Spændingstype | AC | |
| Nominel spænding | 220 - 240 | V |
| LED nominell strøm ved konstant strøm | 230 - 230 | mA |
| Styreenhed | LED regulering, strømstyret | |
| Med forkobling | Ja | |
| Dæmpning 0-10 V | Nej | |
| Dæmpning 1-10 V | Nej | |
| Dæmpning DALI | Nej | |
| Dæmpning DMX | Nej | |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

| | | |
|---|---|---|
| Dæmpning DSI | Nej | |
| Dæmpning potentiometer (integreret) | Nej | |
| Dæmpning GPRS | Nej | |
| Dæmpning LineSwitch | Nej | |
| Dæmpning producentens eget system | Nej | |
| Dæmpning af spændingsmodulering | Nej | |
| Dæmning på bagkant | Nej | |
| Dæmning på forkant | Nej | |
| Dæmpning programerbar | Ja | |
| Dæmpning RF | Nej | |
| Dæmning af sinuskurve reduktion | Nej | |
| Dæmpning med touch | Nej | |
| Dæmpning zigbee | Nej | |
| Dæmpning med trykknap | Nej | |
| Dæmpning afhængig af kontrol udstyr | Nej | |
| Ikke dæmpbar | Ja | |
| Lysfordeler | Ingen | |
| Lysfordeling | Symmetrisk | |
| Strålingsvinkel | Extrem bred stråle<br>>80° | |
| Lysudstråling | Direkte | |
| Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe | A++, A+, A (LED) | |
| Energieffektivitetsklasse af den leverede udskiftelige indbyggede lampe | A + + | |
| Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A + + | |
| Laveste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe | A | |
| Kapslingsklasse (IP) | IP54 | |
| Slagfasthed | IK03 | |
| Beskyttelsesklasse | II | |
| Brandmodstandsdygtighed "D" | Nej | |
| Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1 | -10 - 40 | °C |
| Velegnet til nødbelysning | Nej | |
| Med bevægelsessensor | Ja | |
| Med lyssensor | Ja | |
| Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse | Nej | |
| Med luftspalter | Nej | |
| Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s | |
| Max lampeeffekt | 9,4 - 9,4 | W |
| Systemeffekt | 9,4 | W |
| Effektiv lysstrøm | 968 | lm |
| Farve på lys | Hvid | |
| Farvetemperatur | 3000 - 3000 | K |
| Farvegengivelseindeks | 80-89 (klasse 1B) | |
| Lysudbytte | 102,979 | lm/W |
| Effektfaktor | 0,94 | |
| Højde/dybde | 110 | mm |
| Længde | 110 | mm |
| Udvendig diameter | 280 | mm |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk

| | | |
|---|---|---|
| Type af leder | Egnet til gennemfortrådning | |
| Antal poler | 2 | |
| Ledertværsnit | 6 | mm² |
| Tilslutningstype | Andet | |

Ret til ændringer forbeholdes

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

tlf: +45 45465800
wexoe@wexoe.dk
www.wexoe.dk