# PRODUKTDATABLAD
# Decor Satellite 16W CCT DIM Grey

Decor Satellite | Dæmpbare dekorative lamper lavet af glas og krommetal med integreret LED



## Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

## Produktfordele

- Højkvalitetsarmatur med galvaniseret forkromet overflade
- Tænd/sluk-knap på vægarmatur for nem betjening
- Justerbar rumatmosfære takket være dæmpning og justerbar lysfarve (2700-6500 K)

## Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Valgfrit kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)
- Tænd/sluk-knap. Væglampens base
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dæmpbar




© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

## Tekniske data

### ELEKTRISKE DATA

| | |
|---|---|
| Nominel wattforbrug | 16,00 W |
| Nominel spænding | 220…240 V |
| Forsynings frekvens | 50…60 Hz |
| Nominel strømstyrke | 115,000 mA |
| Startstrøm | 5,3 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 6,5 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 111 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 69 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 111 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | 116 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |


## Fotometriske data

| | |
|---|---|
| Lumen | 360 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 1950 lm |
| Belysningseffektivitet | 22 lm/W |
| Farvetemperatur | 2400 K / 3500 K / 5000 K |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 2400 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 20 sdcm |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |

### DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---|---|
| Diameter | 250,00 mm |
| Højde | 1640,00 mm |
| Produktvægt | 5640,00 g |
| Kabellængde | 2000 mm |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR SATELLITE FLOOR 16W CCT DIM

## MATERIALER & FARVER

| | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Armaturhus farve | Grå |
| Materiale | Stål |
| Afdækningsmateriale | Glas |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

## ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur | -20…+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20…+80 °C |
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | CLICKSWITC |
| Monteringstype | Stående |
| Anvendelse | Indendørs |
| Mekanisk justérbar | Nej |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

## Levetid

| | |
|---|---|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h [1)] |
| Antal tænd/sluk | 10000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---|---|
| Standarder | CE |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

| | |
|---|---|
| Boldsikker | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

## Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

## DOWNLOADS

| | Documenter og certificeringer | Dokument navn |
|---|---|---|
| PDF | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | Decor Satellite Floor |
| PDF | Overensstemmelseserklæringer | DECOR SATELLITE floor and table |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075862364 | Pakninger<br>1 | 193 mm x 298 mm x 608 mm | 6130.00 g | 34.97 $dm^3$ |
| 4058075862371 | Shipping box<br>1 | 310 mm x 205 mm x 630 mm | 7011.00 g | 40.04 $dm^3$ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.