PRODUKTDATABLAD
Decor Lunea Wall 22W CCT DIM White

Decor Lunea | Dæmpbare dekorative lamper lavet af glas og krommetal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

Produktfordele

- Højkvalitetsarmatur med galvaniseret forkromet overflade
- Justerbar rumatmosfære takket være dæmpning og justerbar lysfarve (2700-6500 K)

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dæmpbar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	165 mA
Startstrøm	5,3 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	6,5 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	101 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	77 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	300,00 mm
Højde	108,00 mm
Produktvægt	1650,00 g
Kabellængde	2000 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR LUNEA WALL 22W CCT DIM WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Lunea Wall
PDF	Overensstemmelseserklæringer	DECOR FIXED

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075863484	Pakninger 1	173 mm x 373 mm x 373 mm	2150.00 g	24.07 dm^3
4058075863491	Shipping box 2	390 mm x 390 mm x 375 mm	5050.00 g	57.04 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.