
PRODUKTDATABLAD
Decor Satellite 7.5W CCT DIM Grey

Decor Satellite | Dæmpbare dekorative lamper lavet af glas og krommetal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

Produktfordele

- Højkvalitetsarmatur med galvaniseret forkromet overflade
- Tænd/sluk-knap på vægarmatur for nem betjening
- Justerbar rumatmosfære takket være dæmpning og justerbar lysfarve (2700-6500 K)

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Valgfrit kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)
- Tænd/sluk-knap. Væglampens base
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dæmpbar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	7,50 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	45,000 mA
Startstrøm	2.92 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	87 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	256
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	177
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	284
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	40 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	150 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	650 lm
Belysningseffektivitet	20 lm/W
Farvetemperatur	2400 K / 3500 K / 5000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2400 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	20 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	133,00 mm
Produktvægt	500,00 g
Kabellængde	2500 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR SATELLITE WALL 7.5W
CCT DIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Satellite Wall
PDF	Overensstemmelseserklæringer	DECOR FIXED

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075862340	Pakninger 1	172 mm x 172 mm x 212 mm	695.00 g	6.27 dm^3
4058075862357	Shipping box 4	370 mm x 370 mm x 235 mm	3360.00 g	32.17 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.