# PRODUKTDATABLAD
# Decor Xstal Pendant 12W 840

Decor Xstal Pendant | Dekorative LED-armaturer med effektfulde krystalbobler



## Anvendelsesområder

- Indendørs
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

## Produktfordele

- Passer til retro-rum
- Krystaleffekt
- Nem montering

## Produktegenskaber

- Højeffektiv LED
- Armaturhus materiale: Plast og metal
- Beskyttelsesklasse: IP20




© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

## Tekniske data

### ELEKTRISKE DATA

| | |
|---|---|
| Nominel wattforbrug | 12,00 W |
| Nominel spænding | 220…240 V |
| Forsynings frekvens | 50…60 Hz |
| Nominel strømstyrke | 80,000 mA |
| Startstrøm | 10 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 60 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 74 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 95 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | 94 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |


### Fotometriske data

| | |
|---|---|
| Lumen | 1400 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 2160 lm |
| Belysningseffektivitet | 116 lm/W |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Farvetemperaturer | Koldt hvidt |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdcm |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |

### DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---|---|
| Diameter | 120,00 mm |
| Højde | 1405,00 mm |
| Produktvægt | 900,00 g |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR XSTAL PENDANT 12W 840

## MATERIALER & FARVER

| | |
|---|---|
| Produktfarve | MESSING |
| Armaturhus farve | MESSING |
| Materiale | Stål |
| Afdækningsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

## ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur | -20…+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20…+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Nedhængt |
| Monteringssted | Loft |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

## Levetid

| | |
|---|---|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h [1)] |
| Antal tænd/sluk | 12500 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

## CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---|---|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

## UDSTYR/TILBEHØR

– Monteringsskruer og dyvler medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

– Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
– Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
– Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

| | Documenter og certificeringer | Dokument navn |
|---|---|---|
| PDF | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR XSTAL |
| PDF | Overensstemmelseserklæringer | CE declaration_DECOR_XSTAL |
| PDF | Overensstemmelseserklæringer UKCA | UKCA declaration_DECOR W X |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075859517 | Pakninger<br>1 | 172 mm x 172 mm x 463 mm | 1166.00 g | 13.70 $dm^3$ |
| 4058075859524 | Shipping box<br>4 | 360 mm x 360 mm x 485 mm | 5601.00 g | 62.86 $dm^3$ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.


© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.