PRODUKTDATABLAD
Decor Squeeze Pendant 30W 840

Decor Squeeze | Dekorativ pendellampe med dobbelt diffusor, der viser en gradienteffekt



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Glamourøs og moderne stil
- Nem montering

Produktegenskaber

- Højeffektiv LED
- Materiale armaturhus: plastik
- Beskyttelsesklasse: IP20

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	30,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Nominel strømstyrke	120,000 mA
Startstrøm	0.22 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	192 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	387
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	242
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	387
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 7 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	2700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3780 lm
Belysningseffektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	0.6
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.15
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	220 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1010,00 mm
Bredde	160,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	2100,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR SQUEEZE PENDANT 30W 840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid|sort
Armaturhus farve	Hvid|sort
Materiale	Stål|glas
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Nedhængt
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Antal tænd/sluk	15000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

– Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

– Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
– Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
– Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	G11277782 DECOR SQUEEZE PENDANT
PDF	Overensstemmelseserklæringer	CE declaration_DECOR CURLY_Fixed
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA declaration_DECOR CURLY_Fixed

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075859999	Pakninger 1	1,005 mm x 174 mm x 175 mm	2984.00 g	30.60 dm^3
4058075860001	Shipping box 4	1,020 mm x 362 mm x 372 mm	13528.00 g	137.36 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.