
PRODUKTDATABLAD
Decor Lunea Pendant 24W CCT DIM White

Decor Lunea | Dæmpbare dekorative lamper lavet af glas og krommetal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

Produktfordele

- Højkvalitetsarmatur med galvaniseret forkromet overflade
- Justerbar rumatmosfære takket være dæmpning og justerbar lysfarve (2700-6500 K)

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dæmpbar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	190 mA
Startstrøm	21 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	3.8 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	35
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	45
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	107 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2560 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	1676,00 mm
Produktvægt	2640,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR LUNEA PENDANT 24W
CCT DIM WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Nedhængt
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Lunea Pendant
PDF	Overensstemmelseserklæringer	DECOR FIXED
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration_DECOR Fixed

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075863521	Pakninger 1	218 mm x 493 mm x 493 mm	3590.00 g	52.98 dm^3
4058075863538	Shipping box 2	510 mm x 460 mm x 515 mm	8405.00 g	120.82 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.