PRODUKTDATABLAD
Decor Satellite 4xPendant Plate 23W CCT DIM Grey

Decor Satellite | Dæmpbare dekorative lamper lavet af glas og krommetal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

Produktfordele

- Højkvalitetsarmatur med galvaniseret forkromet overflade
- Tænd/sluk-knap på vægarmatur for nem betjening
- Justerbar rumatmosfære takket være dæmpning og justerbar lysfarve (2700-6500 K)

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og glas
- Valgfrit kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)
- Tænd/sluk-knap. Væglampens base
- Farvetemperaturkontakt (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dæmpbar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	23,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Nominel strømstyrke	180,000 mA
Startstrøm	21 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	3.8 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	35
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	48
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	109 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	340 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2640 lm
Belysningseffektivitet	14 lm/W
Farvetemperatur	2400 K / 3500 K / 5000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	2400 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	20 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	560,00 mm
Højde	1815,00 mm
Produktvægt	3800,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



DECOR SATELLITE 4XPEND
PL23W CCT DIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20…+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstype	Nedhængt
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1)]
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Satellite Pendant
PDF	Overensstemmelseserklæringer	DECOR FIXED
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration_DECOR Fixed

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075862302	Pakninger 1	533 mm x 533 mm x 308 mm	5000.00 g	87.50 dm^3
4058075862319	Shipping box 1	545 mm x 545 mm x 330 mm	6206.00 g	98.02 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.