

26 475 GN0 **RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 HOVEDBRUSER SÆT 430 MM, 2 SPRAYS**





PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Børstet Cool Sunrise
- Bestående af:
- hovedbruser Rainshower SmartActive 310
- spraymønstre: GROHE PureRain, ActiveRain
- horisontal 430 mm brusearm
- GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
- GROHE LongLife finish
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- kræver indbygningssæt 26 483 eller 26 484 - skal bestilles seperat



bar	1	2	3	4	5	6
—	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
—	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9

l/min

Pure Freude an Wasser


GROHE

26 658 GN0 **RAINSHOWER RAINSHOWER DÆKVINKEL M. HOLDER**



PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Børstet Cool Sunrise
- rund plade mod væggen
- Ø 48 mm
- udvendigt gevind 1/2"
- Metalkrop
- Med kontraventil
- GROHE LongLife finish



26 658 GN0 **RAINSHOWER RAINSHOWER DÆKVINKEL M. HOLDER**


RESERVEDELE , november 2022 – now

1: Kontraventil til termostatbatterier (Bestillingsnummer 08565000)



27 400 GN0 **EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HÅNDBRUSER 1 SPRAY**






PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Børstet Cool Sunrise
- stråletype: normal spray
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 8 l/min
- GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE LongLife finish
- GROHE SpeedClean antikalksystem
- Indre vandveje - indre vandveje beskytter overflader
- universelt monteringssystem, passer alle standard bruseslanger
- velegnet til gennemstrømsvarmer
- min. tryk 1,0 bar

28 388 GL1 **SILVERFLEX BRUSESLANGE**







PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Poleret Cool Sunrise
- 1750 mm
- glat og rengøringsvenlig overflade
- drejelegeme til TwistStop-funktion
- trykresistent op til 5 bar
- trækstyrke 500 N
- varmeresistent op til 70°C
- AntiFold knækker ikke
- universal tilslutning G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- GROHE LongLife finish

29 121 GN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER**







bar	1	2	3	4	5	6
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
—	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
—	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
l/min						

PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Børstet Cool Sunrise
- montagesæt, skal installeres med GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- GROHE LongLife finish
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE EcoJoy til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- uden indbygningsdele 35 604 (bestilles seperat)
- vandflow på udløb: udløb A = 23 l/min udløb B = 27 l/min udløb C = 23 l/min udløb A + B = 33 l/min udløb A + B + C = 36 l/min

47 790 000 **LÆKAGESIKRING**




PRODUKTBESKRIVELSE

- passer til Rapido T (35 500) og Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- VA godkendt
- 2 stk/pk

10 399 499 90 **RAPIDO SHOWER FRAME ELEMENT TIL DUO SKJULT BRUSEINSTALLATION**





PRODUKTBESKRIVELSE

- til bruseinstallationer med en håndbruser og en duo sprayhovedbruser
- formonteret ru-in sæt GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Formonteret indbygningssæt 9.5 l/min til hovedbruser (107 241 9990)
- formonteret vægudtag til håndbruser
- præmonterede og isolerede blandingsvandsrør
- til montering på væggen eller tørbeklædning
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- fuldstændig formonteret
- justérbar
- 2 stk. 1/2" vandtilgange i unden af indbygningsboksen
- min. installationsdybde (fra ru væg til slutfinish) 77-107 mm
- min. monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 67 mm
- hovedbruserudtag højdejusterbar med 180 mm
- forsegling af fleece
- lækagetest udført fra fabrik
- velegnet til skjulte 3-funktions trimsæt i kombination med GROHE Rapido SmartBox
- velegnet til GROHE bruseudløbsbøjninger med tilslutningsgevind, 1/2"
- velegnet til Rainshower SmartActive 310 2-spray hovedbruser med 430 mm brusearm
- perfekt pasform til Grohtherm skjulte brusesystemer 103 997 0000 og 103 998 0000
- for montering på væggen, bestil venligst vægbeslag 103 999 9990 (sælges separat)

- Professionel udgave

10 399 499 90 **RAPIDO SHOWER FRAME ELEMENT TIL DUO SKJULT BRUSEINSTALLATION**

En udvidet oversigt over denne reservedelsliste er ikke tilgængelig.

RESERVEDELE , august 2023 – now

1: Pakningssæt (Bestillingsnummer 48263000)

2: Rapido Shower Frame Vægvinkel (4stk) (Bestillingsnummer 1039999990)*

* Valgfrit tilbehør

Pure Freude an Wasser

GROHE

10 399 999 90 **RAPIDO SHOWER FRAME VÆGVINKEL (4STK)**



PRODUKTBESKRIVELSE

- til montering mod væggen
- til fastgørelse af elementerne på murværk eller elementvæg
- justering 85 - 145 mm
- monteringsdybde (fra ru væg til karmfront) 112 - 172 mm
- 4 stk.
- til Rapido shower frames 103 994 9990 og 103 993 9990 (venligst bestil separat)

- Professionel udgave